


外観図



仕様

単位：mm 縮尺1/2

レンズマウント	CS マウント
アイリス方式	DCアイリス : DC駆動方式自動絞りレンズ AES : 固定絞りレンズ (1/60秒 ~ 1/20,000秒自動電子シャッター) VIDEO アイリス : VIDEO駆動方式自動絞りレンズ
	電源DC12V, 50mA以下 映像信号0.7V(p-p) (ハイインピーダンス)
TV方式	NTSC方式
映像出力	1.0V (p-p) / 75
撮像素子	1/3 型CCD インターライン転送方式CCD
走査方式	2:1インターレース
有効画素数	768 (H) × 494 (V)
水平解像度	540TV本以上 (中心部)
最低被写体照度	0.62lx(D D/N OFF) / 0.4lx(D D/N ON)(F1.2 30IRE)
S/N比	50dB以上 (AGC OFF時)
ガンマ補正	0.45
ホワイトバランス	オートトラッキングホワイトバランス
逆光補正	ON / OFF
電源供給	専用コントローラー (ZP-CD902J、ZP-CD402J) から供給
使用温度	使用時 -10 ~ +50 / 保管時 -20 ~ +60
使用湿度	85%以下 (結露無き事)
重量	約240g
入力/出力端子	映像出力: BNC    モニタ出力: RCAピン オートアイリス出力: 4ピンコネクター