


ZN-DT2MTP

DIMENSIONS



SPECIFICATION

型番	ZN-DT2MTP
カメラタイプ	屋外用フル HD ネットワークドームカメラ
撮像素子	1/2.8 型 プログレッシブスキャン CMOS
解像度 / 推奨通信帯域	1080p (1920x1080) / 6Mbps ~ 8Mbps 720p (1280x720) / 3Mbps ~ 4Mbps VGA (640x480) / 800Kbps ~ 1Mbps
ホワイトバランス	ATW / マニュアル (プリセット)
AGC	○
逆光補正	○
シャッタースピード	1/4, 1/10, 1/12.5, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/240, 1/480, 1/960, 1/1024, 1/2000 秒
Day&Night 機能	True Day&Night
最低被写体照度	カラー : 0.96 lx (F1.2, 50IRE 時) カラー : 0.21 lx (F1.2, 50IRE 時)
焦点距離	3 ~ 9mm (リモートフォーカス・ズーム)
アイリス制御	P-Iris
画角 (水平)	104.2° ~ 35.5°
モニター出力	コンポジット出力, 75 Ω 1Vpp (インストールのみ)
ネットワーク	10BASE-T, 100BASE-TX, RJ45
圧縮方式	H.264 / MJPEG
解像度 (カメラ)	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1024 x 768, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480, 640 x 360, 352 x 288, 352 x 240, 320 x 240
解像度 (NVR接続時)	1920 x 1080, 640 x 360

対応プロトコル	IPv4, HTTP, SMTP, UPnP, DNS, RTP, TCP, UDP, RTCP, DHCP, ARP, IGMP, ICMP, NTP
最大フレーム数	50Hz : 25fps / 60Hz : 30fps
フレームレート	1 fps ~ 25 fps (30 fps)
ウェブブラウザ	Internet Explorer 7.0 以上, Firefox, Chrome, スマートフォン
セキュリティ	パスワードプロテクション, IP アドレスフィルタリング
モーション検知	4つの検知エリア設定、10段階の感度設定可能
アラームトリガー	モーション検知, 外部入力
アラームイベント	Eメール通知, FTP, ビデオストリーミング
電源	DC12V / AC24V 1A PoE Class 0 (IEEE 802.3af 準拠)
消費電力	DC12V : 500mA, 6W (MFZ on) AC24V : 420mA, 6.2W (MFZ on) PoE : 120mA, 7.2W (MFZ on)
microSD カード	-
外部入出力端子	アラーム入力 x1, アラーム出力 x1, 音声入力 x1, 音声出力 x1
動作環境	-10°C ~ 50°C / 湿度 90%以下 (ただし結露なきこと)
重量	1100g
外形寸法	H121.5 x \varnothing 145 (mm)
保護等級	IP66
保証期間	1年保証